

FICHA DE SEGURIDAD

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O LA EMPRESA

Nombre del producto: MARICHEM

Código del producto: 21.205/X

Número secuencia: FRA136

Uso de la sustancia/mezcla: Compuesto de Perfumería

Compañía: Aromcolor S.A.S.

Av. Shyris N41-84 Isla Floreana

Teléfono: 022448700

Teléfono de emergencia: 022268717

2. IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS

2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Líquidos inflamables, Categoría 4

Irritaciones cutáneas, Categoría 2

Irritación ocular, Categoría 2A

Sensibilización cutánea, Categoría 1

Carcinogenicidad, Categoría 2

Toxicidad para la reproducción, Categoría 2

2.2 Elementos de la etiqueta

Etiquetado GHS

Pictogramas de peligro

:



Palabra de advertencia

:

Atención

H227: Líquido combustible.

H315: Provoca irritación cutánea.

H317: Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

H319: Provoca irritación ocular grave.

H351: Se sospecha que provoca cáncer.

H361: Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.

INTERVENCIÓN:

P302 + P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:

Lavar con agua y jabón abundantes.

AROMCOLOR S.A.S

Av. De los Shyris N 41 - 84 e Isla Floreana

Tel: +593 2 2266 511 – 2448700 – 2448701

www.aromcolor.com.ec

Quito - Ecuador

Descargo de responsabilidad

Esta especificación, que se genera por computadora y no contiene una firma, es correcta en el tiempo de emisión, pero puede estar sujeta a modificación.

La información en esta especificación, que es propiedad de Aromcolor S.A.S., es correcta hasta lo que se sabe y no debe ser considerada como garantía



P305 + P351 + P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

3.1 Sustancias

Mezcla.

3.2 Mezclas

Fragancia para aplicaciones industriales y de consumo.

COMPONENTES PELIGROSOS

NOMBRE QUÍMICO	NO. CAS	CONCENTRACIÓN
Cyclohexene	110-83-8	N/D
Methylethenyl	98-83-9	N/D
Galaxolide	1222 – 05-5	N/D
Dipropylen	25265-71-8	N/D
Alcohol	64-17-5	N/D

4. PRIMEROS AUXILIOS

4.1 Descripción de los primeros auxilios.

Recomendaciones generales : No deje a la víctima desatendida.

Si es inhalado: Sacar del lugar del accidente al aire fresco y mantener inmóvil. Si la víctima está inconsciente, retire los cuerpos extraños de la boca. Si la víctima ha dejado de respirar, administre respiración artificial. Avisar al médico.

En caso de contacto con los ojos: Lavar inmediatamente con agua durante al menos 15 minutos Avisar al médico si persisten los síntomas.

Por ingestión: Enjuagar la boca con agua y avisar al médico.

Contacto con la piel: Quitar las ropas contaminadas. Lavar vigorosamente con agua (y jabón). Avisar al médico si persisten los síntomas.

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados.

Riesgos: Provoca irritación cutánea. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Puede irritación ocular grave.

4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente.

En los casos de duda, o cuando persistan los síntomas de malestar, solicitar atención médica. No administrar nunca nada por vía oral a personas que se encuentren inconscientes.

AROMCOLOR S.A.S

Av. De los Shyris N 41 - 84 e Isla Floreana
Tel: +593 2 2266 511 – 2448700 – 2448701
www.aromcolor.com.ec
Quito - Ecuador

Descargo de responsabilidad

Esta especificación, que se genera por computadora y no contiene una firma, es correcta en el tiempo de emisión, pero puede estar sujeta a modificación.
La información en esta especificación, que es propiedad de Aromcolor S.A.S., es correcta hasta lo que se sabe y no debe ser considerada como garantía



5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

5.1. Medios de extinción

Medios de extinción: Usar agua pulverizada, espuma resistente al alcohol, polvo seco o dióxido de carbono.
No apropiados: Ninguna conocida.

5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Peligros específicos en la lucha contra incendios: Puede liberar gases tóxicos, irritantes y/o corrosivos.
La exposición a los productos de descomposición puede ser peligrosa para la salud.
No permita que las aguas de extinción entren en el alcantarillado o en los cursos de agua.

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios: Si es necesario, usar equipo de respiración autónomo para la lucha contra el fuego.
Otros datos: Procedimiento estándar para fuegos químicos.
Usar medidas de extinción que sean apropiadas a las circunstancias del local y a sus alrededores.

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Equipo de protección individual, ver sección 8.

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente

Precauciones relativas al medio ambiente: Peligroso para el medio ambiente. No debe liberarse en el medio ambiente. Intentar evitar que el material penetre en los desagües o en las tuberías. No permitir el contacto con el suelo, la superficie o con las aguas subterráneas

Si el producto contaminara ríos, lagos o alcantarillados, informar a las autoridades respectivas.

6.3 Métodos y material de contención y de limpieza.

Métodos de limpieza: Limpiar con material absorbente (por ejemplo, tela, vellón).
Guardar en contenedores apropiados y cerrados para su eliminación.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO.

7.1 Precauciones para una manipulación segura

Consejos para una manipulación segura: Equipo de protección individual. No fumar, no comer ni beber durante el trabajo.

Indicaciones para la protección contra incendio y explosión: Disposiciones normales de protección preventivas de incendio. Medidas de higiene: Procedimiento general de higiene industrial.

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Exigencias técnicas para almacenes y recipientes: Las instalaciones eléctricas y los materiales de trabajo deben estar conforme a las normas de seguridad.

Indicaciones para el almacenamiento conjunto: Ningún material a mencionar especialmente.

Otros datos: No se descompone si se almacena y aplica como se indica.

7.3 Usos específicos finales

Materia prima utilizada en la industria alimenticia.

AROMCOLOR S.A.S

Av. De los Shyris N 41 - 84 e Isla Floreana
Tel: +593 2 2266 511 – 2448700 – 2448701
www.aromcolor.com.ec
Quito - Ecuador

Descargo de responsabilidad

Esta especificación, que se genera por computadora y no contiene una firma, es correcta en el tiempo de emisión, pero puede estar sujeta a modificación.
La información en esta especificación, que es propiedad de Aromcolor S.A.S., es correcta hasta lo que se sabe y no debe ser considerada como garantía

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL

8.1 Parámetros de control

No disponible

8.2 Controles de la exposición

EPP: Máscara filtrante para la protección contra vapores y partículas.

Características: La máscara debe tener amplio campo de visión y forma anatómica para ofrecer estanqueidad y hermeticidad.

Mantenimiento: No se debe almacenar en lugares expuestos a temperaturas elevadas y ambientes húmedos antes de su utilización. Se debe controlar específicamente el estado de las válvulas de inhalación y exhalación del adaptador facial.

Observaciones: Se deberán leer atentamente las instrucciones del fabricante al respecto del uso y mantenimiento del equipo. Se acoplarán al equipo los filtros necesarios en función de las características específicas del riesgo (Partículas P1-P2-P3) y vapores (A-B-E- K-AX) combinándose según aconseje el fabricante.

PROTECCIÓN DE LAS MANOS:

EPI: Guantes de protección.

Mantenimiento: Se guardarán en un lugar seco, alejados de posibles fuentes de calor, y se evitará la exposición a los rayos solares en la medida de lo posible. No se realizarán sobre los guantes modificaciones que puedan alterar su resistencia ni se aplicarán pinturas, disolventes o adhesivos.

Se sustituirán siempre que se observen roturas, grietas o deformaciones y cuando la suciedad exterior pueda hacer disminuir su resistencia.

Observaciones: Los guantes deben ser de la talla correcta, y ajustarse a la mano sin quedar demasiado holgados ni demasiado apretados. Se deberán utilizar siempre con las manos limpias y secas.

NITRILO: Se debe revisar la lista de productos químicos frente a los cuales se ha ensayado el guante.

PROTECCIÓN DE LOS OJOS:

EPI: Gafas de protección con montura integral.

Características: Marcado «CE» Categoría II. Protector de ojos de montura integral para la protección contra polvo, humos, nieblas, vapores y salpicaduras.

Mantenimiento: La visibilidad a través de los oculares debe ser óptima para lo cual estos elementos se deben limpiar a diario. Los protectores deben desinfectarse periódicamente siguiendo las instrucciones del fabricante.

Observaciones: Indicadores de deterioro pueden ser: coloración amarilla de los oculares, arañazos superficiales en los oculares, rasgaduras, etc.

PROTECCIÓN DE LA PIEL:

EPI: Ropa de protección.

Características: Marcado «CE» Categoría II. La ropa de protección no debe ser estrecha o estar suelta para que no interfiera en los movimientos del usuario

Mantenimiento: Se deben seguir las instrucciones de lavado y conservación proporcionadas por el fabricante para garantizar una protección invariable.

AROMCOLOR S.A.S

Av. De los Shyris N 41 - 84 e Isla Floreana
Tel: +593 2 2266 511 – 2448700 – 2448701
www.aromcolor.com.ec
Quito - Ecuador

Descargo de responsabilidad

Esta especificación, que se genera por computadora y no contiene una firma, es correcta en el tiempo de emisión, pero puede estar sujeta a modificación.
La información en esta especificación, que es propiedad de Aromcolor S.A.S., es correcta hasta lo que se sabe y no debe ser considerada como garantía

Observaciones: La ropa de protección debería proporcionar un nivel de confort consistente con el nivel de protección que debe proporcionar contra el riesgo contra el que protege, con las condiciones

PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES:

EPI: Calzado de seguridad frente a productos químicos y con propiedades antiestáticas.

Características: Se debe revisar la lista de productos químicos frente a los cuales es resistente el calzado.

Mantenimiento: Para el correcto mantenimiento de este equipo de calzado de seguridad es imprescindible tener en cuenta las instrucciones especificadas por el fabricante. El calzado se debe reemplazar ante cualquier indicio de deterioro.

Observaciones: El calzado se debe limpiar regularmente y secarse cuando esté húmedo, pero sin colocarse demasiado cerca de una fuente de calor para evitar el cambio brusco de temperatura.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas.

Sin datos disponibles

N.D./N.A.= No Disponible / No Aplicable debido a la naturaleza del producto.

Aspecto:	Líquido homogéneo
Color	Amarillo pálido – amarillo
Olor:	Similar al estándar
Umbral olfativo :	N/D N/A
PH:	N/D N/A
Punto de fusión/ punto de congelación:	N/D N/A
Punto de ebullición:	N/D N/A
Punto de inflamabilidad:	70 °C
Tasa de evaporación:	N/D N/A
Presión de vapor:	19 hPa (0.19 hPa)
Densidad:	1,0114 – 1,0314
Solubilidad(es):	N/D N/A
Temperatura de auto-inflamación:	N/D N/A
Temperatura de descomposición:	N/D N/A
Propiedades comburentes:	N/D N/A
Otra información	N/D N/A

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

10.1 Reactividad

No se descompone si se almacena y aplica como se indica.

10.2 Estabilidad química

Estable en condiciones normales.

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas

Reacciones peligrosas : Estable bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas.
Sin peligros a mencionar especialmente.

10.4 Condiciones que deben evitarse

AROMCOLOR S.A.S

Av. De los Shyris N 41 - 84 e Isla Floreana
Tel: +593 2 2266 511 – 2448700 – 2448701
www.aromcolor.com.ec
Quito - Ecuador

Descargo de responsabilidad

Esta especificación, que se genera por computadora y no contiene una firma, es correcta en el tiempo de emisión, pero puede estar sujeta a modificación.
La información en esta especificación, que es propiedad de Aromcolor S.A.S., es correcta hasta lo que se sabe y no debe ser considerada como garantía



Condiciones que deben evitarse: Sin datos disponibles

10.5 Materiales incompatibles

Materias que deben evitarse : Sin datos disponibles

10.6 Productos de descomposición peligrosos

No hay descomposición si se utiliza conforme a las instrucciones. No se descompone si es almacenado en condiciones normales.

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

11.1 Información sobre los efectos toxicológicos

Toxicidad aguda
No está clasificado

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

12.1 Toxicidad

Componentes:
Sin datos disponibles

12.2 Persistencia y degradabilidad

Sin datos disponibles

12.3 Potencial de bioacumulación

Sin datos disponibles

12.4 Movilidad en el suelo

Sin datos disponibles

12.5 Otros efectos adversos

Información ecológica complementaria: Sin datos disponibles

13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

13.1 Métodos para el tratamiento de residuos

Envases contaminados : Los contenedores vacíos deben ser llevados a un sitio de manejo aprobado para desechos, para el reciclado o eliminación.

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

14.1 Número ONU

NO REGULADO PARA TRANSPORTE DE MERCADERIAS PELIGROSAS

14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

NO REGULADO PARA TRANSPORTE DE MERCADERIAS PELIGROSAS

14.3 Peligros para el medio ambiente

No contaminar la tierra, el suelo ni las aguas superficiales.

AROMCOLOR S.A.S

Av. De los Shyris N 41 - 84 e Isla Floreana
Tel: +593 2 2266 511 – 2448700 – 2448701
www.aromcolor.com.ec
Quito - Ecuador

Descargo de responsabilidad

Esta especificación, que se genera por computadora y no contiene una firma, es correcta en el tiempo de emisión, pero puede estar sujeta a modificación.
La información en esta especificación, que es propiedad de Aromcolor S.A.S., es correcta hasta lo que se sabe y no debe ser considerada como garantía

14.4 Precauciones particulares para los usuarios.

No aplicable

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA.

15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla.

Reglamento (CE) n o 649/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la exportación e importación de productos químicos peligrosos:

No aplicable

MEDIOAMBIENTE

Compuestos orgánicos volátiles: Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010 , sobre las emisiones industriales (prevención y control integrados de la contaminación).

16. OTRA INFORMACIÓN

Peligro para la salud: 1

Inflamabilidad: 1

Peligros físicos y químicos: 0

EPP: E

NORMA HMIS			
SALUD		INFLAMABILIDAD	
4	Pueden producirse daños graves, permanentes o potencialmente mortales como consecuencia de sobreexposiciones únicas o repetidas	4	Gases o líquidos inflamables muy volátiles con puntos de inflamación inferiores a 73 °F (23 °C)
3	Es probable que se produzcan lesiones graves a menos que se tomen medidas inmediatas y se brinde tratamiento médico.	3	Materiales capaces de ignición en casi todas las condiciones normales de temperatura. Incluye líquidos inflamables con puntos de inflamación inferiores a 73 °F (23 °C)
2	Pueden producirse lesiones temporales o menores	2	Materiales que deben calentarse moderadamente o exponerse a altas temperaturas ambientales antes de que se produzca la ignición. Incluye líquidos que tienen un punto de inflamación igual o superior a 100 °F (38 °C)
1	Posible irritación o lesión menor reversible.	1	Materiales que deben precalentarse antes de que se produzca la ignición. Incluye líquidos, sólidos y semisólidos que tienen un punto de inflamación superior a 200 °F (93 °C)
0	Ningún riesgo significativo para la salud.	0	Materiales que no se quemen

AROMCOLOR S.A.S

Av. De los Shyris N 41 - 84 e Isla Floreana
Tel: +593 2 2266 511 – 2448700 – 2448701
www.aromcolor.com.ec
Quito - Ecuador

Descargo de responsabilidad

Esta especificación, que se genera por computadora y no contiene una firma, es correcta en el tiempo de emisión, pero puede estar sujeta a modificación.
La información en esta especificación, que es propiedad de Aromcolor S.A.S., es correcta hasta lo que se sabe y no debe ser considerada como garantía

REACTIVIDAD / PELIGRO FÍSICO	
4	Materiales que son fácilmente capaces de sufrir una reacción explosiva con agua, detonación o descomposición explosiva, polimerización o autor reacción a temperatura y presión normales
3	Materiales que pueden formar mezclas explosivas con agua y que son capaces de detonar o reaccionar explosivamente en presencia de una fuente iniciadora fuerte
2	Materiales que son inestables y pueden sufrir cambios químicos violentos a temperatura y presión normales con bajo riesgo de explosión.
1	Materiales que normalmente son estables pero que pueden volverse inestables (reaccionar espontáneamente) a altas temperaturas y presiones. Los materiales pueden reaccionar de forma no violenta con el agua o sufrir una polimerización peligrosa en ausencia de inhibidores
0	Materiales que normalmente son estables, incluso en condiciones de incendio, y que no reaccionan con el agua, no se polimerizan, se descomponen, se condensan ni reaccionan espontáneamente.
EQUIPO DE PROTECCIÓN	
A.	Gafas de seguridad
B.	Gafas y guantes de seguridad
C.	Gafas de seguridad, guantes y delantal
D.	Careta, guantes y delantal
E.	Gafas de seguridad, guantes y un respirador contra el polvo.
F.	Gafas de seguridad, guantes, delantal y respirador contra el polvo.
G.	Gafas de seguridad, un respirador de vapor
H.	Gafas protectoras contra salpicaduras, guantes, delantal y respirador de vapor
I.	Gafas de seguridad, guantes y un respirador para polvo/vapor
J.	Gafas protectoras contra salpicaduras, guantes, delantal y un respirador contra polvo/vapor
K.	Capucha o máscara de avión, guantes, traje completo y botas
X.	Pida instrucciones de manejo al supervisor o especialista en seguridad, o consulte la hoja MSDS para obtener instrucciones específicas

Otros datos

La clasificación de la preparación y sus componentes individuales ha llevado a las fuentes oficiales y autorizadas, así como también la revisión independiente por el Comité de Clasificación, usando referencias de la literatura disponible.

La Hoja de Seguridad SDS es una herramienta de la comunicación del peligro y se debe utilizar para asistir en la Evaluación de riesgo. Muchos factores determinan si los peligros divulgados son riesgos en el lugar de trabajo u otras localidades. Los riesgos se pueden determinar por referencia a los Escenarios de las exposiciones. La escala del uso, de la frecuencia del uso y de los actuales o disponibles de la ingeniería debe ser considerada.

Revisión 1: Mayo - 2026

AROMCOLOR S.A.S

Av. De los Shyris N 41 - 84 e Isla Floreana
Tel: +593 2 2266 511 – 2448700 – 2448701
www.aromcolor.com.ec
Quito - Ecuador

Descargo de responsabilidad

Esta especificación, que se genera por computadora y no contiene una firma, es correcta en el tiempo de emisión, pero puede estar sujeta a modificación.
La información en esta especificación, que es propiedad de Aromcolor S.A.S., es correcta hasta lo que se sabe y no debe ser considerada como garantía